

# Parc 100

Antriebssystem für Parkschraken



FULL-SERVICE



ANTRIEBSSYSTEME  
FÜR GARAGENTORE



ANTRIEBSSYSTEME  
FÜR SEKTIONALTORE



ANTRIEBSSYSTEME  
FÜR SCHIEBETORE



ANTRIEBSSYSTEME  
FÜR DREHTORE



ANTRIEBSSYSTEME  
FÜR ROLLTORE



PARKSCHRANKEN  
SYSTEME



ELEKTRONISCHE  
STEUERUNGEN



PRODUKT-SERVICE



ZUBEHÖR



- Zur Sicherung von Tiefgaragen-Eingängen, Parkflächen oder Werkseinfahrten.
- Für rechts- oder linksseitigen Aufbau mit einteiligem Schrankenbaum oder Knickbaum.
- Für Schrankenbäume von max. 4,00 m bei einteiligen und max. 8,00 m bei Doppelschranken.
- Mit integrierter Mikroprozessor-Steuerung Control 52.
- Mit bewährter Referenzpunkttechnik.

Marantec   
Torantriebe ► automatisch am besten



#### Elektrische Daten

Nennspannung	230	V
Nennfrequenz	50	Hz
Stromaufnahme	1	A
Leistungsaufnahme Betrieb	0,2	KW
Leistungsaufnahme Stand-by	3,9	W
Betriebsart (Einschaltdauer)	100	%
Steuerspannung	24	V DC
Schutzart Motor-Aggregat	IP 44	
Steuerung	IP 65	
Schutzklasse	I	

#### Mechanische Daten

Öffnungszeit ca.	6	Sek.
------------------	---	------

#### Umgebungsdaten

Abmessung Motor-Aggregat	1170 x 410 x 330	mm
Gewicht	45,0	kg
Temperaturbereich	-20 bis +60	°C
Prüfgrundlage	EN 50081-1	EN 60335-1
	EN 50082-1	EN 60335-2-95
	EN 50014	EN 300220-1
	EN 61000-3-2	EN 301489-3
	EN 61000-3-3	ETS 300683
	I-ETS	300200

#### Lieferumfang

Motor-Aggregat Parc 100 mit integrierter elektronischer Steuerung Control 52  
Signalleuchten-Relais

#### Eigenschaften / Sicherheitsfunktionen

Referenzpunkt-Technik	x
Soft-Start / Soft-Stopp	x
Aufschubsicherung	x
Abschaltautomatik	x
Blockierschutz	x
Laufzeitbegrenzung	x
Automatische Zulauffunktion	x
Elektronische Endabschaltung	x
Entriegelung	x
Signalleuchtenanschluss	x
Anschluss für Druck-, Code- und Schlüsseltaster	x
Anschluss Endlagenmeldung	x
Anschluss Alarmanlage	x
Reset-Funktion	x
Zulaufgeschwindigkeit programmierbar	x
Abschließ- und abnehmbares Abdeckprofil	x

#### Zubehör

Multibit-Fernsteuerung	x
Separate Modulantenne, 868 MHz, IP 65	x
Signalleuchte	x
Schließkantsicherung	x
Lichtschranke	x
Transpondersysteme	x
Schlüsseltaster (vorverkabelt)	x
Codetaster (vorverkabelt oder Funk)	x
Innendrucktaster (vorverkabelt oder Funk)	x
Induktionsschleife	x
Münzprüfer	x
Sondersteuerungen Master-Slave	x
Überlastsicherung	x
Schwenkstütze	x
Gabelstützpfosten	x

	Schrackenbaum, 1-teilig	
	Schrackenbaumlänge	Sperrbreite
mit oder ohne Gummiprofil	1000 mm	700 mm
	2000 mm	1700 mm
	3000 mm	2700 mm
	4000 mm	3700 mm

	Schrackenbaum (Knickbaum), 2-teilig	
	Knickbaumlänge	Sperrbreite
mit oder ohne Gummiprofil	2000 mm	1700 mm
	max. Durchfahrtshöhe	2000 mm



Marantec Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH & Co. KG  
Remser Brook 11 · 33428 Marienfeld · Germany

**Marantec**

Torantriebe ► automatisch am besten

www.marantec.de